

# BF 300-350 EASY

# BF 300-350 EASY A



BF 300-350 EASY

BF 300-350 EASY A

## AFFETTATRICI A GRAVITÀ

- Costruite in lega di alluminio trattata con ossidazione anodica.
- Affilatoio incorporato.
- Tramissione a cinghia.
- Per i supermercati, gli iper, il dettaglio alimentare e la ristorazione collettiva.
- Comandi con dispositivo N.V.R.
- BF 300-350 EASY A - Versione automatica:  
Movimento carrello automatico a velocità fissa. Se può utilizzare anche in modo manuale.
- Motori indipendenti (lama e carrello)

## GRAVITY SLICING MACHINES

- Made of aluminium alloy treated with anodic oxidation.
- Built-in sharpener.
- Belt drive.
- For supermarkets, hypermarkets, food retail and collective catering.
- Controls with N.V.R. device
- BF 300-350 EASY A - Automatic version:  
Automatic carriage stroke with fixed speed. Can also be used in manual mode.
- Independent motors (blade and carriage)

## TRANCHEUSES À GRAVITÉ

- Réalisées en alliage d'aluminium traité par oxydation anodique.
- Aiguiseur incorporé.
- Transmission à courroie.
- Pour les supermarchés, les hypermarchés, le détail alimentaire et la restauration collective.
- Boutons Marche-Arrêt.
- BF 300-350 EASY A - Version automatique:  
Course du chariot automatique avec vitesse fixe. Peut également être utilisé en mode manuel.
- Moteurs indépendants (lama et chariot).

## SCHWERKRAFT-AUFSCHNITTMASCHINEN

- Ausgeführt aus Aluminiumlegierung, poliert und eloxiert.
- Eingebaute Schleifvorrichtung.
- Riemenantrieb.
- Für Lebensmitteleinzelhandel, Supermärkte, Hypermärkte und Großgastronomie.
- Ein-Aus Drucktaste.
- BF 300-350 EASY A - Automatik-Version:  
Automatischer Schlittenweglauf, fester Geschwindigkeit. Kann auch im manuellen. Modus verwendet werden.
- Unabhängige Motoren (Klinge und Schlitten)

## CORTADORAS DE FIAMBRES A GRAVEDAD

- Costruidas en aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
- Afilador incorporado.
- Transmisión a correa.
- Para supermercados, hipermercados, venta minorista de alimentos y restauración colectiva.
- Mandos con dispositivo N.V.R.
- BF 300-350 EASY A - Versión automática:  
Desplazamiento automático del carro con velocidad fija. Utilizable también en modo manual.
- Motores independientes (cuchilla y carro)




BF 300-350 EASY


## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE DATEN - CARACTÉRISTIQUES - ESPECIFICACIONES

		BF 300 EASY	BF 350 EASY	BF 300 EASY automatica	BF 350 EASY automatica
diametro lama, diameter of the blade, diametre de la lame, Klingendurchmesser, diametro de la cuchilla	mm	300	350	300	350
motore, motor, moteur, Motor, motor	kW (HP)	0,23 (0,30)	0,37 (0,50)	0,23 (0,30)	0,37 (0,50)
motore carrello, carriage motor, moteur chariot, Schlittenmotor, motor carro	kW (HP)	-	-	0,19 (0,25)	0,19 (0,25)
corsa carrello, carriage Stroke, course du chariot, Schlittenweglauf, carrera del carro	mm	325	325	325	325
ampiezza taglio, cut, ampleur de coupe, Schnittgröße, amplitud de corte Ø	mm	210	230	210	230
ampiezza taglio, cut, ampleur de coupe, Schnittgröße, amplitud de corte ☑	mm	170x210	180x250	170x210	180x250
spessore taglio, cut thickness, epaisseur de coupe, Schnittstärke, espesor de corte	mm	0/23	0/23	0/23	0/23
peso netto, net weight, poids net, Nettogewicht, peso neto	kg	34	36	62	64

	A	B	C	D	E	F	G
300	492	347	668	531	487	734	691
350	492	347	693	552	503	734	691
300 A	520	375	-	600	-	620	615
350 A	520	375	-	600	-	630	635



BF 300-350 EASY



BF 300-350 EASY A



Macchina conforme alle norme CE in materia di igiene e di sicurezza.

The machine complies with CE standards in terms of hygiene and safety.